

IronPort RAT/SMTPルート追加手順

1. GUIにログインしてください。
2. Mail Policies > Recipient Access Table(RAT) から受信ドメインを追加するリスナーを選択し、“Add Recipient”ボタンをクリックしてください。

Recipient Access Table Overview

Order	Recipient Address	Default Action	All Delete
1		Accept	<input type="checkbox"/>
All Other Recipients		Reject	

3. 各項目の値を指定し、画面右下の“Submit”ボタンをクリックしてください。

Add to Recipient Access Table

Recipient Details

Order:

Recipient Address:

Action: Bypass LDAP Accept Queries for this Recipient

Custom SMTP Response: No Yes

Response Code:

Response Text:

Bypass Receiving Control: No Yes

Cancel

Recipient Address:

追加する受信ドメインを指定します。入力できる形式は以下の通りです。

ドメイン名 example.com
 部分ホスト名 .example.com
 ユーザ名 user@
 メールアドレス user@example.com

Action:

追加するドメインに対する受信の可否を設定します。

Accept 受信を許可
 Reject 受信を拒否

※LDAP連携時に“Bypass LDAP Accept Queries for this Recipient”にチェックを入れる事で対象ドメインに対するLDAP認証をスキップできます。

Custom SMTP Response:

接続元MTAに対して任意のSMTP応答をさせる場合に指定します。

Bypass Receiving Control:

受信流量制限をスキップする場合に指定します。

4. Network > SMTP Routes から“Add Route”ボタンをクリックしてください。

SMTP Routes

Receiving Domain	Destination Hosts	All Delete
example.com	192.168.1.1	<input type="checkbox"/>
example.com	192.168.1.2	<input type="checkbox"/>
example.com	192.168.1.3	<input type="checkbox"/>
All Other Domains		

5. 各項目の値を指定し、画面右下の“Submit”ボタンをクリックしてください。

Add SMTP Route

Receiving Domain: ?	<input type="text" value="example.com"/>		
Destination Hosts: ?	<table border="1"><thead><tr><th>Destination Host</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text" value="example.com"/></td></tr></tbody></table> <input type="button" value="Add Row"/> <input type="button" value="Delete"/>	Destination Host	<input type="text" value="example.com"/>
Destination Host			
<input type="text" value="example.com"/>			
Outgoing SMTP Authentication: ?	No Outgoing SMTP Authentication Profiles Configured		

Receiving Domain:

追加する受信ドメインを指定します。入力できる形式は以下の通りです。

FQDN	mail.example.com
ドメイン名	example.com
部分ホスト名	.example.com
IPアドレス	192.168.1.1

Destination Hosts:

メール配送先のIPアドレスを指定します。

6. 設定を確定してください。

以上